

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

Pittura di fondo (primer) all'acqua, isolante, aderente, per interni ed esterni, bianca, senza tensione superficiale e inodore.

Composizione

Legante cationico in fase acquosa

Proprietà

- Eccellente potere coprente delle macchie (tannini del legno, nicotina, fuliggine, macchie d'acqua secche, ecc.)
- Eccellenti caratteristiche di primer
- Compatibile con tutte le normali pitture monocomponenti
- Essiccazione rapida (sovraverniciabile dopo 4 ore)
- Buona dilatazione
- Per interni ed esterni
- Eccellente fondo isolante per l'applicazione di tappezzerie

Applicazioni

- Come mano di fondo isolante, prima dell'applicazione di qualsiasi normale pittura monocomponente a base acqua o solvente.
- Come primer su legno, vecchie pitture coerenti, vetro, metalli non ferrosi e, previa prova preliminare, su materie plastiche dure e supporti plastificati, satinati o verniciati.
- Prima dell'applicazione di qualsiasi normale tipo di pittura monocomponente a base acqua o solvente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità: Pronto all'uso

Colore: Bianco

Odore: Trascurabile

Stoccaggio: Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse. Teme il gelo.

Confezioni: 0,75l - 10l

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Valore limite: (cat. A/g): 30 g/l (2010). *Classidur Universal Primer* contiene al massimo 30 g/l di COV.

RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto: Satinato-opaco

Densità: 1,43 (valore medio).

Residuo secco: 55 % (in peso, valore medio)

Essiccazione (a 20°C e U.R. < 65 % per il bianco)

- Asciutto al tatto dopo circa 1 ora.
 - Lasciare asciugare per 4-6 ore prima di applicare la mano di finitura.
- Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

APPLICAZIONE

Stato del supporto

Il supporto deve essere asciutto, coerente e sgrassato.

Metodi di applicazione

Pennello, rullo, pistola airless

Diluizione

Pennello, rullo: pronto all'uso

Pistola airless

Diluizione: con il 5 % d'acqua

Ugello: 0,017-0,028 pollici

Pressione: 180-250 bar

Filtro: 60 mesh

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, immediatamente dopo l'applicazione. Pulire accuratamente gli attrezzi prima e dopo l'uso (pistola, rullo...). *Classidur Universal Primer* è incompatibile con altri prodotti.

Tinteggiatura

Dato l'impiego di leganti appositamente scelti per le loro buone caratteristiche isolanti, la tinteggiatura di *Classidur Universal Primer* con coloranti universali può comportare un rischio di incompatibilità. Si consiglia sempre una prova preliminare.

Temperatura minima di applicazione

+ 5° C

Resa

Per una copertura ottimale delle macchie, prevedere un consumo minimo di 7-9 m²/kg (9-11 m²/l)

Ciclo di applicazione

1 mano di *Classidur Universal Primer*

1 mano di pittura monocomponente a base acqua o solvente.

Osservazioni

- *Classidur Universal Primer* non è indicato per l'applicazione su legno in esterno. Per questa applicazione, utilizzare il prodotto specifico *Classidur Universal Primer Outdoor-Wood*. Disponibile in 6 colori base. Asciugatura a 20°C e 65% di temperatura relativa,
- Non applicare *Classidur Universal Primer* direttamente su ferro o acciaio,
- All'esterno, il legno grezzo deve essere tassativamente trattato con un primer impregnante adeguato,
- *Classidur Universal Primer* non è compatibile con altri prodotti. Non miscelarlo con pitture a dispersione. Utilizzare sempre attrezzi puliti,
- La diluizione con acqua pregiudica il potere isolante,
- Non esporre *Classidur Universal Primer* alla pioggia. All'esterno, ricoprilo il più rapidamente possibile,
- Si sconsiglia l'applicazione di *Classidur Universal Primer* sui rinzaffi (rischio di rigonfiamento del supporto),
- *Classidur Universal Primer* non è adatto come mano di fondo prima dell'applicazione di rivestimenti decorativi a base di cellulosa.

Consultare la scheda di sicurezza.

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né ad obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile sul nostro sito Internet.

